
**Michael
Maurath**
Metallsägemaschinen von KASTO

Telefon 07841/9893
Telefax 07841/681657
Mobil:017647189574
e-mail mi.maurath@gamil.com

Internet www.maurath-saegemaschine.de

Angebot

Michael Maurath Bachmatt 17 77887 Sasbachwalden

Firma

Datum:

Angebot

Tel.

Fax.

Herr

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vollhydraulischer Hochleistungsbandsäge in schwerster Bauart, mit horizontal parallel verfahrbarem Sägeband, zum Trennen von Profilen, Rohren und Vollmaterial in allen

Qualitäten, einschließlich extrem schwer zerspanbarem Werkstoff (z.B. Titan, Inconel, Hastelloy)

geeignet für den Einsatz von Bi-Metall- und Hartmetallsägebändern. Sägeeinheit in vollmassiver Ausführung aus Polymerbeton hergestellt, dadurch wird höchste Laufruhe und Standzeit der Sägebänder erzielt.

Führung der Sägeeinheit über zwei vertikale Vierkantsäulen (Doppelsäulenführung) mit gehärteten und geschliffenen Führungsleisten. Hydraulische Sägebandspannung und hydraulisch vorgespannte Hartmetall-Sägebandführungen.

Die Materialspannung erfolgt über zwei hydraulische Spannstöcke.

Die Steuerung bietet einfache Maschinenbedienung.

Die Länge und Stückzahl kann in der Maschine mit 0,1 mm Auflösung eingestellt werden.

Bei Erreichen der Stückzahl die Maschine abschaltet.

Der Materialvorschub erfolgt über einen Hydraulikzylinder und sorgt für höchste Abschnittgenauigkeit.

Die Maschinen sind leicht zu bedienen und arbeiten vollautomatisch.

KASTO - vollhydraulischer Vertikal-Bandsägeautomat SSB 260 VA CNC (260 mm x 260 mm /Ø 260 mm)

Technische Daten: Bandsägen

Bandsägeautomaten

Maschinentyp

Technische Daten

Baujahr

Schnittbereich

Antriebsleistung Sägegetriebe.

Antriebsleistung Nebenaggregate

Schnittgeschwindigkeit

Sägevorschub Hydraulik

Sägebandabmessungen

Vorschublänge

Max. bei Mehrfachvorschub

Materialauflage.

Abmessungen der Maschine

Länge/Breite

Höhe

Gewicht der Maschine

Zubehör

KASTO

SSB 260 VA CNC

2 Säulengeführt

1986

260x260 mm

4 KW

6,5 KW

15-125 m/min

Stufenlos regelbar

4115x34x1,1 mm

600 mm

9999 mm

600 mm

1690x1900 mm

2030 mm

2100 kg

Späneförderer

Kühlmitteleinrichtung

Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung.

Rutsche

Lieferzeit:

nach Vereinbarung

Lieferbedingung:

ab Werk

7

Zahlung:

rein netto, fällig bei Maschinenübernahme

Bei den Maschinen wurde die Funktion überprüft .

Irrtum in den Angaben und Zwischenverkauf vorbehalten. Wir bedanken uns für Ihre Anfrage.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Falls Sie einen anderen

Schnittbereich benötigen, so teilen Sie uns das bitte mit, da wir noch andere Maschinen auf Lager

haben. Eigentumsvorbehalt besteht bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Maurath