



Lagerliste 03.2026

Vollhydraulische Band-, Bügel- und Kreissägeautomaten

Hydraulische Band-, Bügel- und Kreissägeautomaten mit stufenlosem Sägevorschub zum Sägen von Profil- oder Vollmaterial in den verschiedenen Materialsorten
Kühlmittelausrüstung / Bandbruchsicherung / Stückzahlvorwahl / Spanndruckreduzierung und verschiedene Geschwindigkeiten.

Bügelsägen

Hersteller	Typ	Baujahr	Schnittbereich bei 90° [mm]	Gehrung	Sägeblatt [mm]	Schnittgeschwindigkeit [m/min]	Antrieb [kW]	Abschnittlänge [mm]	Auflagehöhe [mm]	Gewicht [kg]	Zubehör
Brand	Type	Year	Cutting rang	Mitre cutting	Saw blade	Cutting speed	Power	Material feed	Support height	Weight	Accessories
KASTO	WBS 150/170	1996	150/170	0-45°	300x30x2	13/26	0,8		700	220	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	WBS 150/170	1996	150/170	0-45°	300x30x2	13/26	0,8		700	220	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	PSB 253 U	1995	255	0-45°	400x40x2	11/17/22/28/36/40	3		500	500	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	PSB 280 U	1990	280	0-45°	450x45x2	11/17/22/28/36/40	4		500	750	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	PSB 280 U	1995	280	0-45°	450x45x2	11/17/22/28/36/40	4		500	750	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	PSB 360 U	1995	360	0-45°	550x45x2	11/17/22/28/36/40	4,4		600	700	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung
KASTO	EBS 360 U	1990	360	0-45°	570x50x2	11/17/22/28/36/40	4,4		500	750	Ölhydraulik Kühlmittleinrichtung

Kreissägen

Hersteller	Typ	Baujahr	Schnittbereich bei 90° [mm]	Gehrung	Sägeblatt [mm]	Schnittgeschwindigkeit [m/min]	Antrieb [kW]	Abschnittlänge [mm]	Auflagehöhe [mm]	Gewicht [kg]	Zubehör
Brand	Type	Year	Cutting rang	Mitre cutting	Saw blade	Cutting speed	Power	Material feed	Support height	Weight	Accessories
KASTO	Gripspeed										
KASTO	GKS AU	1987	160x90	-75°+75°	425	14/28	1,6/2,5	1800	1050	1280	Ölhydraulik, Kühlmittleinrichtung

Bandsägen

Hersteller	Typ	Baujahr	Schnittbereich bei 90° [mm]	Gehrung	Sägeblatt [mm]	Schnittgeschwindigkeit [m/min]	Antrieb [kW]	Abschnittlänge [mm]	Auflagehöhe [mm]	Gewicht [kg]	Zubehör
Brand	Type	Year	Cutting rang	Mitre cutting	Saw blade	Cutting speed	Power	Material feed	Support height	Weight	Accessories
KASTO	Funktional U	1998	Ø 260	-45+60	2910x27x0,9	20-110	1,5 KW	9999	950	890	Kühlmittel Spankraft Stufenlose Bandgeschwindigkeit

Bandsäge

Hersteller	Typ	Baujahr	Schnittbereich bei 90° [mm]	Gehrung	Sägeblatt [mm]	Schnittgeschwindigkeit [m/min]	Antrieb [kW]	Abschnittlänge [mm]	Auflagehöhe [mm]	Gewicht [kg]	Zubehör
Brand	Type	Year	Cutting rang	Mitre cutting	Saw blade	Cutting speed	Power	Material feed	Support height	Weight	Accessories
KASTO	SSB 260 VA 113	1991	260x260		4115x41x1,3	17-115	4	5400	850	2100	Späneförderer, Kühlmittleinrichtung. Hydraulischer Niderhalter
KASSTO	Twin A 4		400x400		5700x41x1,3	17-130	4	600	700	2200	Späfo, Kühlmittleinrichtung Spannkraftreduzierung.CNC
KASTO	HBA 420 CNC	1995	420x420		6300x41x1,3	17-115	4	600	700	2800	Späfo, Kühlmittleinrichtung Spannkraftreduzierung.CNC Frequenz geregelter Antrieb Rollenbahn mit Antrieb
KASTO	Tec AC 4	2003	430x430		6830x41x1,3	20-180	11	600	700	4300	Späfo, Kühlmittleinrichtung Spannkraftreduzierung.CNC
KASTO	Twin A 4x5	2013	440x520		5700x41x1,3	15-150	5,5	600	700	3100	Späfo, Kühlmittleinrichtung Spannkraftreduzierung.CNC

Rollenbahnen in verschiedenen Längen und Maßanschlügen können ab Lager geliefert werden.

Die Maschinen wurden von einem Werksmonteur instandgesetzt und ihre Funktionen überprüft, getestet, abgenommen und optisch aufgearbeitet.
Irrtum in den Angaben und Zwischenverkauf vorbehalten.